

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PA6 B3 CU90** 厂商: **屹立 Nilit** 品牌: **NILAMID**

材料标识	PA6-CU90%	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	NILAMID	材料形状	颗粒状/Resin

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	5.20	g/cm ³
吸水率			
(23°C, 24 hr)	ISO 62	0.40	%
(23°C, 50RH)	ISO 62	2.00	%

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	18	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ISO 527-2	15	%
拉伸模量			
23°C	ISO 527-2	1500	Mpa
简支梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 179/1eA	3.0	kJ/m ²
-30°C	ISO 179/1eA	2.0	kJ/m ²
简支梁无缺口冲击强度			
23°C	ISO 179/1eU	20	kJ/m ²
-30°C	ISO 179/1eU	15	kJ/m ²

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火	ISO 75-2/Bf	225	°C
1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	220	°C

电气性能	测试标准	数据	单位
体积电阻	IEC 60093	1.0E+9	Ω.cm
表面电阻	IEC 60093	1.0E+8	Ω.cm