

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PC/ABS 0840 GF** 厂商: **Cossa Polimeri** 品牌:

材料标识	PC/ABS	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌		用途	汽车上的应用、电气/电子应用、工程配件
材料特性	良好的尺寸稳定性、高刚度	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.25	g/cm ³
收缩率			
垂直方向	ASTM D995	0.20-0.40	%
熔融流动指数			
260°C / 5.00Kg	ASTM D1238	3.00	g/10min

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	70	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	3.00	%
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	5500	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	100	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
维卡软化温度			
Loading 1(10N)	ASTM 1525	142	°C
Loading 2(50N)	ASTM 1525	132	°C

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.60mm	HB