

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PP B393G** 厂商: **SK化学 SK CHEMICAL** 品牌:

| | | | |
|------|------------------------|------|-------------------|
| 材料标识 | PP | 颜色 | 本色/Natural colour |
| 厂商品牌 | | 材料形状 | 颗粒状/Resin |
| 加工方式 | 注射成型/Injection molding | | |

| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---------|------------|----|---------|
| 熔融流动指数 | | | |
| °C / Kg | ASTM D1238 | 60 | g/10min |

| 硬度 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|------|-----------|----|-----------|
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | 95 | M (Scale) |

| 机械性能 | 测试标准 | 数据(常态) | 单位 |
|-------|-----------|--------|-----|
| 拉伸强度 | | | |
| 23°C | ASTM D638 | 290 | Mpa |
| 断裂伸长率 | | | |
| 23°C | ASTM D638 | 300 | % |
| 弯曲模量 | | | |
| 23°C | ASTM D790 | 16000 | Mpa |

| 热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|-------------|-----------|-----|----|
| 热变形温度 | | | |
| 0.45MPa 未退火 | | 110 | °C |
| 维卡软化温度 | ASTM 1525 | 150 | °C |