

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PP BJ750** 厂商: **韩华道达尔 Hanwha Total** 品牌: **PP**

材料标识	PP Copolymer	颜色	本色/Natural colour
UL编号	E140331	厂商品牌	PP
用途	电气/电子应用、电气用具、工程/工业配件和食品接触应用	材料特性	高刚度、高光泽度、共聚物、加工性能良好、可接触食品
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
熔融流动指数			
230°C / 2.16Kg	ASTM D1238	28.00	g/10min

硬度	测试标准	数据	单位
洛氏硬度	ASTM D785	90	R

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	28.4	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	> 100 %	%
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	1520	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	78	J/m

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.50 mm	HB