

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **SAN 90HR** 厂商: **LG Chemical** 品牌:

材料标识	SAN	颜色	透明/Transparent
UL编号	E67171	厂商品牌	
用途	电气/电子应用、外壳	材料特性	耐热
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.08	g/cm ³
熔融流动指数			
200°C / 5Kg	ASTM D1238	2.00	g/10min
220°C / 10Kg	ASTM D1238	27.00	g/10min

硬度	测试标准	数据	单位
洛氏硬度	ASTM D785	124	R

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	76.5	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	9.0	%
拉伸模量			
23°C	ASTM D638	3210	Mpa
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	125	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	3770	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	9.8	J/m
-30°C	ASTM D256	9.8	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火		92	°C

维卡软化温度	ASTM 1525	103	°C
--------	-----------	-----	----

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.50 mm	HB