

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **TPO 756-67-2** 厂商: **利安德巴塞尔 LyondellBasell** 品  
牌: **DEXFLEX**

材料标识	TOP	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	DEXFLEX	用途	汽车领域的应用 汽车内部零件
材料特性	流动性中等	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	0.89	g/cm <sup>3</sup>
熔融流动指数			
230°C / 2.16Kg	ISO 1133	2.80	cm/10min

硬度	测试标准	数据	单位
邵氏D	ISO 868	42	

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	10	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ISO 527-2	>500	%
弯曲模量			
23°C	ISO 178	400	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 180/1A	50	kJ/m <sup>2</sup>
-40°C	ISO 180/1A	70	kJ/m <sup>2</sup>